


KATTOSILTA TIILIKATOLLE



Kattosilloja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Pisko-kattosiltoihin voidaan kiinnittää vaakakisko tai turvakaide.

Kattosilloissa käytetään samoja kiinnikkeitä kuin lumiesteissä. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään peruskiinnikkeen lisäksi kaltevuuden säätölevyä. Tiilikatoille käytetään lumiestekiinnikettä LE TK AP 2-p. Lumiestekiinnike kiinnitetään katon apupuuhun.

Tuote:	Kattosilta	Tuotekoodi:	510
Materiaali:	1,25 mm Zn, Form 370		
Mitat:	Pituus 3000 mm, kävelytason leveys 350 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		

Tuote:	LE TK AP 2-p + Kaltevuuden säätölevy	Tuotekoodi:	550 + 515
Materiaali:	S320GD + Z350		
Mitat:			
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		
Vaativuudenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270. Täyttää luokan 2 vaatimukset.		
Käyttökohteet:	Tiilikatot		
Asennustapa:	Kattosilta asennetaan kaltevuuden säätölevyn avulla lumiestekiinnikkeisiin. Lumiestekiinnike kiinnitetään katon apuruoteisiin kahdella 7x50 LVI-ruuvilla.		