

## LUMIESTE KONESAUMAKATOLLE



Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Konesaumakatoille käytetään lumiestekiinnikettä LE SK 350 sekä vastarautaa KSK.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm Zn, Form 370		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		

Tuote:	LE SK 350 + Vastarauta KSK	Tuotekoodi:	531 + 530
Materiaali:	S320GD + Z350		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 32 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 132 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		
Vaatumustenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Konesaumakatot		
Asennustapa:	Lumieste kiinnitetään vastaraudan avulla katossa oleviin saumoihin neljällä M8 pultilla ja mutterilla.		