

LUMIESTE TIILIKUVIOPELTIKATOLLE (tiilikuvion pituus 350 mm)


Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi. Lumiesteet tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Tiilikuviopeltikatolle käytetään lumiestekiinnikettä LE TKP 350 kun tiilikuvion pituus on 350 mm.

Tuote:	Lumiesteputki	Tuotekoodi:	502
Materiaali:	1,25 mm Zn, Form 370		
Mitat:	Pituus 3 m, halkaisija 32 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		

Tuote:	LE TKP 350	Tuotekoodi:	520
Materiaali:	S320GD + Z350		
Mitat:	Lumiesteputken alapinnan ja katon välinen etäisyys 43 mm, katon ja yläpinnan etäisyys 141 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z350 ja mahdollinen pulverimaalaus		
Vaativuuden mukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270.		
Käyttökohteet:	Tiilikuviopeltikatot 350 mm		
Asennustapa:	Asennetaan ruoteisiin kolmella 7x50 LVI-ruuvilla. Kattoon tulevat läpimenoreiät tiivistetään lumisteen pohjaan tulevalla EPDM-kumitiivistenauhalla.		